

Avant collage, débarrasser toutes les plaques sur un support plan pour qu'elles retrouvent leur caractéristique (décompression des plaques).

I. LES MURS

Le mur doit être plan, dur, stable, propre et sec. Nettoyer et brosser au préalable si nécessaire. Les plaques « PROTECT MUR » s'utilisent sur un mur en crépi, bois, acier, bloc d'aggloméré, etc., sans laitance, poussière, huile ou graisse.

II. LA COLLE

Utiliser exclusivement la colle polyuréthane HIGH TACK – 2 cartouches de 290 ml chacune pour 1 kit. Lire attentivement le mode d'emploi de la colle HIGH TACK.

III. POSE



(Pistolet à colle non fourni)

Appliquer la colle HIGH TACK par point sur la plaque et sur le mur.
Faire un double encollage.

Si les plaques « PROTECT MUR » n'ont pas d'appui au sol, prévoir carrelage bois cloué au mur pour soutenir les dalles.

Mettre de niveau

Fixation par clous acier si le mur est en béton, agglomérés ou bois.



Appliquer la plaque « Protect Mur » contre le mur en appuyant fort et en tapotant avec un maillet caoutchouc.

Poser 2 plaques rouges puis une plaque noire. Puis renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.

Vérifier régulièrement la planéité des plaques « Protect Mur ».

IMPORTANT :

Ne laisser aucun espace entre les plaques.

ATTENDRE 48H AVANT DE RETIRER LES CLOUS ACIER



Respecter le temps de séchage.

Retirer les clous aciers 24 H après.

IV. LES DECOUPES

La coupe des plaques se fait très facilement à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse.

V. OUTILLAGE DE POSE

- Niveau,
- Mètre, craie,
- Pistolet à colle,
- Cordeau à poudre,
- Maillet en caoutchouc,
- Carrelet bois et clous acier si nécessaire,
- Cutter, scie sauteuse électrique,
- Règle droite,
- Clous acier pour béton.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com