

## I. CARACTERISTIQUES

Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu'un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité.

L'utilisation de nos colles, ainsi que les bordures chanfreinées en périphéries sont obligatoires.

## II. COULEURS

Rouge brique – Vert – Noir – Gris – Chocolat.

Veiller à ce que les éléments stockés ne soient pas exposés aux U.V. partiellement car ils ont une influence sur la couleur.

Si la teinte des éléments n'est pas homogène, il suffit d'attendre quelques semaines pour que la couleur s'uniformise. Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques des produits. La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 ou PA 63 pourra être appliquée à l'airless par un spécialiste pour régénérer l'aspect des éléments HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » décolorées par le temps.

## III. DIMENSIONS

Il existe 7 modèles d'éléments qui viennent compléter HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » :



- Hexdalle® Tunnel : 500 x 500 mm – Hauteur maxi. : 85 mm



- Hexdalle® Pont : 500 x 500 mm - Hauteur maxi. : 85 mm



- Hexdalle® Pot : 500 x 500 mm – Epaisseurs : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 mm



- Hexdalle® Virage : 500 x 500 mm – Epaisseurs : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 mm

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)



- Hexdalle® Droite : 500 x 500 mm – Epaisseurs : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 mm



- Hexdalle® Ola : 500 x 500 mm – Epaisseurs : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 mm



- Hexdalle Tremplin : 500 x 250 mm – Epaisseur : 25 mm à 55 mm

## IV. UTILISATION

Parcours pour jouer aux billes comprenant plusieurs modules pour obtenir une dimension et une forme sur mesure, selon vos besoins.

HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » est un véritable espace de liberté pour laisser l'imagination des enfants s'exprimer. Ils découvriront ainsi comment se comporter envers les autres dans un contexte de compétition avec pour enjeu de gagner la partie.

Jeu pouvant se pratiquer seul ou à plusieurs.

Tranche d'âge : 5 - 10 ans

## V. ENTRETIEN

De par leur conception, les éléments composant le HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » permettent un coût d'entretien allégé. Ils peuvent être simplement lavés (maximum 3 Bar) ou balayés avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des éléments.

HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » est souple, insonore, de forme et de couleur agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique.

## VI. AVANTAGES

HEXDALLE® « PARCOURS DE BILLES » est un jeu de bille pour l'extérieur, modulable et interchangeable.

Facile à poser : voir notre fiche de pose.

## VII. 4 MODELES DE CIRCUIT S

Laissez libre cours à votre imagination pour créer vos parcours de billes ou inspirez-vous des 4 modèles que nous avons spécialement élaborés pour s'adapter à votre surface disponible mais aussi à votre budget. Que votre parcours soit ECO ou PREMIUM, les enfants pourront profiter de ce jeu en toute sérénité.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)



**ECO**  
3.75 m<sup>2</sup> (1.5 x 2.5 m)



**BASIC**  
10.5 m<sup>2</sup> (3 x 3.5 m)



**INTERMEDIAIRE**  
16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m)



**PREMIUM**  
24.75 m<sup>2</sup> (4.5 x 5.5 m)

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.  
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

**FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques**  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## VIII. BUT DU JEU

- Etre le 1<sup>er</sup> à faire le tour du circuit
- Chacun à leur tour, les joueurs lancent leur bille
- Si la bille sort du circuit, le joueur se repositionne à l'endroit où elle se trouvait avant de jouer
- Le joueur devra attendre le tour suivant pour renvoyer sa bille

Les billes dévalent le circuit à toute allure...attention aux sorties de route...habilité, patience et stratégie seront les qualités maîtresses pour sortir vainqueur de ce jeu !

## IX. STOCKAGE

Température de stockage entre 15 et 25°C.

Eviter une exposition partielle des éléments aux U.V.

Avant la pose, déballez les éléments sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

## X. CONDITIONNEMENT

Suivant vos besoins : vente à l'unité ou par palettes

PALETTES : perdues 1000x1200 mm.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent le tout.

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

Hexdalle® Tunnel : 12 unités maximum par palette

Hexdalle® Pont : 12 unités maximum par palette

Hexdalle Tremplin : 340 unités maximum par palette

**Hexdalle® Pot / Virage / Droite / Ola :**

Pour les dalles d'épaisseur 25 mm 67 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 35 mm 53 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 45 mm 37 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 55 mm 33 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 65 mm 26 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Pour les dalles d'épaisseur 75 mm 21 m<sup>2</sup> Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

Page 4 sur 4