


I. CARACTERISTIQUES

Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. D'autres éléments chimiques élaborés participent à la composition du dé HEXDALLE® DICE et lui confèrent sa solidité, son élasticité.

II. COULEURS

Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat avec ou non des points en EPDM beige moucheté de rouge

III. DIMENSIONS



460 x 460 x 460 mm
(Tolérance +/- 1 % à 20 °C)

IV. UTILISATION

HEXDALLE® DICE est un dé entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons : Siège, élément ludique et peut être « interactif » avec le professeur des écoles pour apprendre à compter, parcours de santé ou sportif.

Le Dice est un élément qui va permettre d'enjoliver les aires de jeu.

HEXDALLE® DICE répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008).

V. AVANTAGES

HEXDALLE® DICE a été étudié pour avoir des lignes douces avec les angles arrondis.

Très résistant aux intempéries.

Chaque face possède un motif rond de couleur beige indiquant une valeur numérale.

VI. ASPECT EN SURFACE

Granuleux de par sa composition.

VII. CONSIGNES DE SECURITE

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 %.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Novembre 2017, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE

Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC

La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou PA 63 pourra être appliquée à l'airless par un spécialiste pour régénérer le dé HEXDALLE® DICE.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeu,
- Contrôle de l'état de surface de HEXDALLE® DICE,
- Vérifier la stabilité de HEXDALLE® DICE.

Si lors du contrôle, l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.

Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien.

IX. GARANTIE

HEXDALLE® DICE est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- il a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle a été utilisée pour le fixer,
- il a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des dés (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.

X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT

Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet.

<p>FRANCE CONSTRUCTION ZAC des Bousquets 165, Rue de l'Initiative 83390 CUERS Tél. : 04.94.14.91.91 E-Mail : contact@hexdalle.com</p> <p>ANNEE DE FABRICATION : ----- ←</p> <p>CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE NORME NFEN 1176-1:2008 Référence Equipement / HEXDALLE® DICE</p> <p>Destiné aux enfants de 2 ans à 10 ans Voir notice d'utilisation</p>	<p>Année de fabrication + n° de lot : A compléter par l'usine selon la date de fabrication</p>
---	---

XI. REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.

..... Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

— — — Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2m minimum autour et au-dessus du jeu

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Novembre 2017, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

XII. POSE

SUR SOL BETON OU ENROBE BITUMINEUX (Support rigide)

Déposer en cordon régulier (sans déborder) la colle High Tack (cartouche de 290 ml, pistolet non fourni) sur le dessous du Dé.

1 cartouche pour 2 Dices environ.

Puis retourner délicatement le Dé côté encollé sur le support rigide.

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.

Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les dés de droite à gauche (après 48 H).

Petite leçon de géométrie (pour les Dices comprenant des points)

HEXDALLE® DICE est un volume tridimensionnel : un cube.

Il comporte six faces carrées et égales sur lesquelles est représentée par des points une valeur numérale.

L'addition des points des faces opposées donne le chiffre sept.

Les numéros inscrits sur un dé vont de 1 à 6 inclus pour les six faces de ce solide.

Pour HEXDALLE® DICE, les numéros vont de 1 à 5. Le numéro 6 étant la face qui est au sol ; elle ne comporte pas les points de couleurs.

XII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE

Produit vendu à l'unité.

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

Nombre maximum de HEXDALLE® DICE par palette : 12 Unités.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».